

APPLICATION

Le **HT31A** est équipé de : 1 point d'ancrage dorsal + 2 passants de positionnement des sangles des cuissardes et des bretelles + réglage des bretelles + fermeture des sangles par boucle boucle automatique. Ce harnais est avec sous-fessière.

The **HT31A** It has 1 back anchorage point + 2 webbing slides for thigh and shoulder straps + adjustable shoulder straps + strap closure by automatic buckle. This harness has an under-buttock strap.



DESCRIPTION

Harnais comprenant :

- Un point d'accrochage dorsal : acier zingué bichromaté.
- Sangle thoracique réglable avec une boucle rapide.
- Poids : 790 g.
- Tailles : S, M, XL.

Harness with :

- A back anchor point : yellow zinc bichromated.
- Adjustable thoracic webbing with quick fitting buckle.
- Weight : 790 g.
- Size : S, M, XL.

Caractéristiques / Features

- Réglage cuissards : boucles automatiques
- Bouclerie : - fil : acier zingué bichromaté, - découpée : acier zingué bichromaté.
- Composants plastiques : PP.
- Sangles PE, teintée masse, largeur 45 mm.
- Couture automatique : fil PE 12/3.
- Thigh straps adjustment : automatiques buckles.
- Buckles : - metal : yellow zinc bichromated, - stamped : yellow zinc bichromated.
- Plastic components : PP.
- PE webbings, colour-fast, width : 45 mm.
- Machine stitched : PE 12/3

Options

- Ceinture de maintien au poste adaptable. / Adjustable working belt.
- Epaulière mousse thermocomprimée. / Thermo-compressed foam shoulder pad.

Certification CE / CE certification

- N° : 0082/352/160/06/04/0165
- Organisme notifié / notified body : APAVE (N° 0082)

Norme / Standard

- EN 361

Equipements associés / Associated equipment

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)
- Anchorage (EN 795)
- Connectors (EN 362)
- Anchor device (EN 363)

CODES

TAILLE / SIZE	CODE
S	31862
M	31852
XL	31872