

APPLICATION

Le **HT42A** est le harnais le plus commercialisé de la gamme de TRACTEL.

Ses 2 points d'ancrage lui assurent une grande polyvalence. Les utilisateurs n'hésitent pas à connecter une longe réglable EN358 entre les deux points d'ancrage thoracique pour une intervention de courte durée. Ce harnais est idéal pour les interventions de maintenance industrielle.

Il est équipé de : 1 point d'ancrage dorsal + 2 ancrages thoraciques + 2 passants de positionnement des sangles des cuissardes et des bretelles + réglage des bretelles + fermeture des sangles par boucle automatique. Ce harnais est avec sous-fessière.

The **HT42A** is the most marketed harness in TRACTEL's range.

Its two anchorage points make it extremely versatile. For short jobs, users are quite happy to connect an EN358 adjustable lanyard between the two chest anchorage points. This harness is ideally suited for industrial maintenance work.

It has 1 back anchorage point + 2 chest anchorage points + 2 webbing slides for thigh and shoulder straps + adjustable shoulder straps + strap closure by automatic buckle. This harness has an under-buttock strap.



DESCRIPTION

Harnais comprenant :

- Un point d'accrochage dorsal : acier zingué bichromaté.
- Deux points d'accrochages thoraciques.
- Sangle thoracique réglable avec une boucle automatique.
- Poids : 910 g.
- Tailles : S, M, XL.

Harness with :

- A back anchor point : yellow zinc bichromated.
- Two thoracique anchor point.
- Adjustable thoracique webbing with automatic buckle.
- Weight : 910 g.
- Size : S, M, XL.

Option/ Option

- Ceinture de maintien au poste adaptable. / Adjustable working belt.
- Epaulière mousse thermocomprimée. / Thermo-compressed foam shoulder pad.

CERTIFICATION CE / CE CERTIFICATION

- n° 0082/352/160/06/04/0160
- Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082)

NORMES / STANDARD

- EN 361

Caractéristiques / Features

- Réglage cuissards : boucles automatiques
- Bouclerie : - fil : acier zingué bichromaté, - découpée : acier zingué bichromaté.
- Composants plastiques : PP.
- Sangles PE, teintée masse, largeur 45 mm.
- Couture automatique : fil PE 12/3.
- Thigh straps adjustment : automatic buckles.
- Buckles : - metal : yellow zinc bichromated, - stamped : yellow zinc bichromated.
- Plastic components : PP.
- PE webbings, colour-fast, width : 45 mm.
- Machine stitched : PE 12/3.

Equipements associés / Associated equipment

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)
- Anchorage (EN 795)
- Connectors (EN 362)
- Anchor device (EN 363)

CODES

TAILLE / SIZE	CODE
S	31922
M	31912
XL	31932